

DV350



– kraftig presshode med Elpress DUAL-system



Kraftig og effektivt presshode med en presskraft på hele 35 tonn. Presshodet brukes sammen med den elektrisk drevne pumpen PS710 (PS710E fås også med batteridrift) eller fotpumpen P4000, som gjør at DV350 passer utmerket for både mobilt og stasjonært arbeid.

Egenskaper:

- Arbeidstrykk 63 MPa (630 bar)
- Presskraft 350 kN (35 tonn)
- Stort pressområde, 240–1000 mm²
- Kan presse aluminium og kobber opp til 1000 mm²
- Dual-pressbakker for pressing av kobber 240–400 mm²
- Pressbakker for pressing av kobber 400–1000 mm²
- Matriser og dorer for pressing av aluminium 300–1000 mm²
- Presshodet leveres utstyrt med stativ og håndtak.

Teknisk spesifikasjon:

Vekt kg	Høyde mm	Bredde	Leng- de
16,6	210	150	356

Pressbakker for Dual-pressing, Cu

mm ²	Navn	Antall pres- singer
240	DB3530	1
300	DB3532	1
400	DB3538	1

Pressbakker for Cu

mm ²	Navn	Antall pres- singer
400	B3538	1
500	B3542	1
630-800	B3553	2
1000	B3556	2

Pressbakker for C-hylser

Gjennomgåen- de ledere, mm ²	Avgrening, mm ²	mm ²	Navn	Antall pressinger	Bakkeholder kreves
95–185	25–120	Totalt: 175–240	B35C15	1	Nei
150–185	25–185	Totalt: 150–185	B35C18	1	Nei
240–300	150–300	Totalt: 240–300	B35C21	1	Nei

Dor og matrise for dorpressing, Al

Fåtrådet, mm ²	Matrise	Dor	Antall pres- singer
300–400	P3537M	P3537D	2
500	P3544M	P3544D	2
500–630	P3552M	P3552D	2
800–1000	P3560M	P3560D	2

