

DV350



匹配ELPRESS双压系统的强力压接头



DV350是一款强力、高效的压接头，输出压力35吨。压接头与液压电动泵PS710(也可用于电池供电版本PS710E)或脚踏泵P4000一起使用，这使得DV350可同时兼容移动式 and 固定式工作模式。

特性

- 工作压力63MPa (630bar)
- 压接力350KN (35吨)
- 压接范围240-1000mm²
- 最大压接1000mm² 铜和铝端子
- 配有压接240-400MM² 铜端子的双压模具
- 配有压接400-1000mm² 铜端子的单压模具
- 配有压接300-1000mm² 铝端子的基模和冲模
- 带有手提把手和固定在地面的实心支架

技术参数

重量 kg	高度 mm	宽度	长度
16,6	210	150	356

双压模具-铜端子

mm ²	名称	压接次数
240	DB3530	1
300	DB3532	1
400	DB3538	1




单压模具-铜端子

mm ²	名称	压接次数
400	B3538	1
500	B3542	1
630-800	B3553	2
1000	B3556	2



C套管模具

主导体 mm ²	分支导体 mm ²	名称	压接次数	需要模具 支架	
95-185	25-120	总 175-240	B35C15	1	不
150-185	25-185	总 150-185	B35C18	1	不
240-300	150-300	总 240-300	B35C21	1	不



冲模和基模-铝端子

截面积 (2类) mm ²	基模	冲模	压接次数
300-400	P3537M	P3537D	2
500	P3544M	P3544D	2
500-630	P3552M	P3552D	2
800-1000	P3560M	P3560D	2

