

Finne riktig forbindelse og pressverktøy

- i Elpress butikk sortiment

Fargekodning

Farg på emballasje:	Area på kabel:
■ Rød	0,1 – 10 mm ²
■ Gul	16 – 35 mm ²
■ Grå	50 – 95 mm ²
■ Brun	Jording



Pressverktøy

Nedenstående tabell viser hvilken forbindelse som passer til hvilket verktøy.

	■ RØD (mm ²)		■ GUL (mm ²)		■ GRÅ (mm ²)		■ BRUN (mm ²)	
	Isol	Uisol	Isol	Uisol	Isol	Uisol	Isol	Uisol
DSA0115	0,14-1,5							
GSA0760C	0,5-6							
GSA0760	0,5-6							
T2258		4-10		16				
EW1025		10		16-25				
EL2258				16-25				
GWB4099C		4-10						
GWB4010		4-10						
DKB0325		0,25-2,5						
GRB0560		0,5-6						
DKB0760		0,75-6						
PVL350		4-10		16-35		50-70		4-70
V611		10		16-35		50-95		10-150
PVX611		10		16-35		50-95		10-150
V1311-A		10		16-35		50-95		10-400
PVX1300		10		16-35		50-95		10-300
MOBILE								
OKB0725		0,75-2,5						
OAA0525	0,5-2,5							

Avisoleringsverktøy

	■ RØD (mm ²)		■ GUL (mm ²)		■ GRÅ (mm ²)	
	Isol	Uisol	Isol	Uisol	Isol	Uisol
ODEN 2,5-11 mm ø	4-10		16-35		50-95	
TOR 4,5-40 mm ø			16-35		50-95	
EMBLA S 0,2-10 mm ² (AWG 34-8)	0,2-10					

